

IP 65



- QE (MBF)**
250W

- SE (SAP-E)**
150-250W

- ST (SAP-T)**
150-250-400W

- MT (JM-T)**
250-400W

PROIETTORE PER LAMPADIE A SCARICA

- > Anello portavetro e corpo, completo di vano separato termicamente per l'alloggiamento degli ausiliari elettrici, in lega di alluminio pressofuso, verniciatura a polveri poliestere polimerizzate a forno, colore nero e bianco a richiesta.
- > Riflettore in alluminio di elevata purezza, brillantato ed ossidato.
- > Ottica variabile.
- > Vetro frontale temperato.
- > Guarnizioni in gomma ai siliconi.
- > Forcella di fissaggio in acciaio zincato e verniciato con indicatore graduato per l'orientamento verticale.
- > Piastra porta accessori elettrici estraibile in acciaio galvanizzato, completa di connettori ad innesto rapido.
- > Coperchio vano accessori in polipropilene rinforzato.
- > Portalamпада E40, pressacavo PG 13,5.
- > Tutti i componenti elettrici utilizzati sono a Marchio Italiano di Qualità.
- > Il proiettore è eseguito secondo le norme EN 60598/1.

ENERGY-SAVING FLOODLIGHT



- > Die cast aluminium body and frame coated with polyester powders in black and white colours on request, complete with thermally isolated control gear housing.
- > Reflector made of highly pure, peened aluminium sheet, polished and oxidized.
- > Variable optics.
- > Tempered front glass with silicon rubber gasket.
- > Fixing bracket made of galvanized painted steel with scaled index for vertical orientation.
- > Removable gear tray made of zinc coated steel.
- > Electrical housing cover made of reinforced polypropylene.
- > Lampholder E 40, cable gland PG 13.5.
- > All the electrical components are produced according to the Italian Quality Standards and the projector is manufactured according to EN 60598/1 rules.

IL SISTEMA OTTICO

Le versioni con due tipi di riflettori (martellato e speculare), forniscono diverse tipologie di emissione: a fascio medio-stretto e medio-largo.

OPTICAL SYSTEM

The versions with two different reflectors (peened and specular), guarantee medium-narrow and medium-wide beams.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	TIPO LAMPADA LAMP TYPE	PESO (kg) WEIGHT	CONFEZIONE (pz.) PACKING (pcs.)	PALLET (pz.) PALLET (pcs.)	VOLUME CBMS
50500	Corpo nero/Black body E40 riflettore martellato/peened	—	6,84	1	52	0,0347
50553	Corpo bianco/White body E40 riflettore martellato/peened	—	6,84	1	52	0,0347
50548	Corpo nero/Black body E40 riflettore speculare/specular	—	6,84	1	52	0,0347
50519	Kombi	MT (JM) 250W Philips	10,00	1	52	0,0347
50509	Kombi	MT (JM) 400W Philips	11,08	1	52	0,0347
50505	KIT	MT (JM) 400W	4,08	1	—	0,0057
50510*	KIT	ST (SAP) 400W	5,23	1	—	0,0057
50515	KIT	MT-ST (JM-SAP) 250W	3,82	1	—	0,0057
50520	KIT	QE (MBF) 250W	2,90	1	—	0,0057
50525	KIT	ST (SAP) 150W	2,98	1	—	0,0057

*Adatto anche al funzionamento delle lampade JM tipo Osram, vedere dati tecnici delle lampade
Suitable for MH lamps Osram type, see lamps technical information